



DENVER DESMOLDANTE

Desencofrante para los moldes

DENVER DESMOLDANTE es un producto formulado a base de emulsión de aceite mineral y aditivos, para ser utilizado como agente de desencofre de alto desempeño en la industria de la construcción civil.

USOS

Especialmente recomendado para ser utilizado como desmoldante, facilitando la retirada de los moldes de piezas de hormigón moldado en el local o pré-moldado. Ideal para ser utilizado en moldes para hormigón aparente.

VENTAJAS

- ❑ **Alto rendimiento: permite dilución en agua en la proporción de 1:10 (Denver Desmoldante: agua).**
- ❑ **Versátil, puede ser utilizado para moldes de madera y metálicos.**
- ❑ **De fácil remoción, no provoca impregnación del hormigón.**
- ❑ **Reduce el costo de limpieza de los moldes proporcionando mayor reaprovechamiento.**
- ❑ **Proporciona mejor acabamiento del hormigón**

PROPIEDADES TÍPICAS

Las propiedades a seguir son valores medios de ensayos de laboratorio.

Denver Desmoldante

Ensayo	Especificación	Norma
Masa específica	0,97 a 1,04 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidad Vaso Ford 2	28 a 35 s	NBR 5849
Color/aspecto	Líquido blanco	-

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Preparación de los moldes

Ejecutar la limpieza de los paneles para retirada de polvo y elementos sueltos.

Aplicación

Ejecutar la dilución en agua en la proporción seleccionada en función del estado de los moldes.

Aplicar con el auxilio de rodillo, brocha, pincel o pulverizador de baja presión una mano generosa, pero sin dejar pozas o excesos.

Para iniciar el concretaje, aguardar la completa secagem do produto (> 2h00 conforme condición climática)

OBSERVACIONES:

- ❑ Antes de cada reaprovechamiento de moldes, limpiarlos y aplicar el **Denver Desmoldante**.
- ❑ Después de la retirada de los moldes de hormigón y antes de la ejecución del chapisco chequear si la superficie está porosa, exenta de polvo o oleosidad.

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

Preparar la superficie para recibir el revestimiento conforme recomendaciones de la NBR 7200 – Ejecución de revestimiento de paredes y techos de morteros inorgánicos – Procedimiento.

CONSUMO

Producto	Rendimiento
Denver Desmoldante	Aprox. 150 a 200 m ² /l

Nota: Consumo variable en función del tipo y estado de los moldes.

EMBALAJES

Galones con 3,6 litros
Balde con 18 litros
Tambores con 200 litros

ALMACENAMIENTO

Almacenar en local cubierto, seco y ventilado.
Vida útil almacenado: 12 meses

LIMPIEZA

La limpieza de equipos y herramientas debe ser hecha con agua luego después de su utilización.

MANOSEO y SEGURIDAD

- ❑ **Denver Desmoldante** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel o con los ojos. En caso de ingestión accidental no inducir al vómito y procurar auxilio médico inmediato.
- ❑ Cuando haya contacto con la piel, remover el producto inmediatamente con agua corriente en abundancia y aplicar crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia en abundancia y procurar socorro médico.
- ❑ Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPI's adecuados, incluyendo anteojos de seguridad, protección respiratoria y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel.
- ❑ No reutilizar los embalajes.
- ❑ **Para mayores informaciones sobre manoseo y seguridad, solicite la FISPQ¹ del producto.**

DESEMPEÑO

DENVER IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad del producto contra defectos de fabricación, pero no asume la responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no posee control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales devoluciones estarán limitadas al valor del producto.

¹ Ficha de informaciones de seguridad de producto químico.



DENVER DESMOLDANTE

Desencofrante para los moldes

DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que podrá promover alteraciones en el producto siempre que sea necesario, sin previo aviso.

Los productos DENVER IMPERMEABILIZANTES deben ser aplicados por profesionales habilitados y en

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

conformidad con las instrucciones constantes en los manuales de aplicación disponibilizados por la empresa.

En caso de dudas llame a:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)

DENVER IMPERMEABILIZANTES
R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br



- ❑ Los nombres de los productos son marcas registradas de Denver Impermeabilizantes Industria y Comercio de Productos para la Construcción Civil Ltda.
- ❑ Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para mayores informaciones, entrenamiento, literatura o soporte técnico, entrar en contacto.