



DENVERBLITZ

Cemento impermeabilizante de cola ultra-rápido

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERBLITZ es un cemento impermeabilizante de cola ultra-rápida, aproximadamente 15 segundos.

USOS

Indicado para tapar infiltraciones y chorros de agua sobre presión en subsuelos, pozos de elevadores, cortinas, galerías y otras estructuras sometidas a infiltración por la capa freática. **Denverblitz** puede también ser utilizado para cementación rápida de piezas y como aditivo acelerador para colar mortero.

VENTAJAS

- ❑ **Adquiere altas resistencias en las primeras edades.**
- ❑ **Resiste a altas presiones hidrostáticas de contrapresión.**

PROPIEDADES TÍPICAS

Las propiedades siguientes fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Valores de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

Denverblitz

Ensayo	Especificac.	Norma
Tiempo de pegar final (25°C ± 2°C)	10 a 15 s	ME-CQ 033
Compresión a 1 h	mín. 8 MPa	NBR 5739
Compresión a 72 h	mín. 25 MPa	NBR 5739

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Aplicación

Tapar

Para tapar infiltraciones de agua bajo presión, mezclar 2 partes de **Denverblitz** y 1 parte de agua, al iniciar la cola, formar rápidamente una bola y comprimir contra la infiltración, aguardando algunos segundos hasta que se endureza totalmente.

Para tapar pequeños chorros, se puede comprimir el **Denverblitz** seco contra el punto de infiltración hasta su endurecimiento.

Acelerador de cola para el mortero

Adicionar **Denverblitz** en la masa ya preparada y utilizarla rápidamente.

OBSERVACIONES

- ❑ En días muy fríos podrá haber significativo retardamiento del tiempo de colar en función de temperatura que el agua de amasamiento podrá conseguir. Se recomienda, un ligero calentamiento del agua a ser utilizada, para mantener las propiedades normales del producto.
- ❑ Después de tapar los puntos con chorros de agua, se recomienda la impermeabilización de toda el área sujeta a la acción de la capa freática con sistema **Denverblock**.

CONSUMO

Variáble

EMBALAJE

Galón de 3,2 kg

Baldes de 18 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en local cubierto, seco, ventilado en los embalajes intactos.

Vida útil almacenado: 12 meses

LIMPIEZA

La limpieza de equipos y herramientas podrá ser efectuada con agua mientras el producto no este seco. Después del endurecimiento la limpieza solamente podrá ser hecha a través de procesos mecánicos

MANOSEO y SEGURIDAD

- ❑ **Denverblitz** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel o con los ojos. En caso de ingestión accidental no inducir al vómito y buscar auxilio médico inmediato.
- ❑ Cuando haya contacto con la piel, lavar con agua corriente en abundancia y aplicar crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia en abundancia y buscar socorro médico.
- ❑ Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPI's adecuados, incluyendo anteojos de seguridad, protección respiratoria y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel.
- ❑ No reutilizar los embalajes.
- ❑ **Para mayores informaciones sobre manoseo y seguridad, solicite la FISPQ¹ del producto.**

DESEMPEÑO


DENVER IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad del producto contra defectos de fabricación, pero no se responsabiliza por el desempeño de la obra, ya que no posee control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales devoluciones estarán limitadas al valor del producto.

DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que podrá hacer alteraciones en el producto siempre que sea necesario, sin previo aviso.

Los productos DENVER IMPERMEABILIZANTES deben ser aplicados por profesionales habilitados y en conformidad con las instrucciones constantes en los manuales de aplicación disponibilizados por la empresa.

En caso de dudas llame a:
S.A.C – 55 (11) 4741-6000 (São Paulo)

¹ Ficha de informaciones de seguridad de producto químico.



DENVERBLITZ

Cemento impermeabilizante de cola ultra-rápido

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVER IMPERMEABILIZANTES
R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br



- ❑ Los nombres de los productos son marcas registradas de Denver Impermeabilizantes Indústria y Comercio de Productos para la Construcción Civil Ltda.
- ❑ Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para mayores informaciones, entrenamiento, literatura o soporte técnico, entrar en contacto.