



IMPERMANTA PRIMER

Solución asfáltica, a base de asfalto oxidado, diluido en disolventes

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

IMPERMANTA PRIMER es una solución asfáltica para imprimación, a base de asfalto oxidado diluido en disolventes apropiados, para aplicación a frío.

USOS

Impermanta Primer es especialmente recomendado como primero para la adherencia de mantas asfálticas en diversos substratos.

También la versión **Impermanta Primer Rápido**.

VENTAJAS

- ❑ **Fácil aplicación.**
- ❑ **Buena capacidad de penetración en mortero y hormigón.**
- ❑ **Óptimo poder de adherencia.**

PROPIEDADES TÍPICAS

Las propiedades presentadas a continuación fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Valores de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

Impermanta Primer

Ensayo	Análisis típica		Norma
	Impermanta Primer	Impermanta Primer Rápido	
Masa específica	0,90 a 0,95 g/cm ³	0,87 a 0,93 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidad vaso Ford 4	65 a 75 s	30 a 40 s	NBR 5849
Contenido de sólidos	55 a 60 %	50 a 60 %	NBR 7340
Secaje al toque (23°C ± 2°C)	6h00	40 min	NBR 9558

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

El substrato a ser imprimado debe estar limpio, seco, sin aceites, grasas o partículas sueltas de cualquier naturaleza.

Aplicación

Aplicar a temperatura ambiente entre 10° C e 50° C, utilizando rodillo de lana de carnero, escoba de pelo suave, brocha o pistola.

Aguardar el periodo de secaje mínimo de 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

OBSERVACIONES

- ❑ El producto debe ser homogenizado antes del uso.
- ❑ **Impermanta Primer** es inflamable, por lo tanto es recomendable su utilización en áreas ventiladas.

CONSUMO

Impermanta Primer/ Rápido	0,3 a 0,5 l/m ² /capa
---------------------------	----------------------------------

EMBALAJES

Galón con 3,6 litros
Lata con 18 litros
Tambor de 200 litros

ALMACENAMIENTO

Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, en embalajes intactos, bajo temperaturas inferiores a 40°C.

Vida útil en el almacenamiento: 24 meses

LIMPIEZA

La limpieza de equipos y herramientas podrá ser efectuada con disolvente o **Denversolvente 400**.

MANOSEO Y SEGURIDAD

- ❑ El **Impermanta Primer** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel o con los ojos. En el caso de ingestión accidental no inducir el vómito y procurar auxilio médico inmediato.
- ❑ Cuando haya contacto con la piel, remover el producto con disolvente, lavar con agua corriente en abundancia y aplicar crema humectante. Si hay contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia en abundancia y procurar socorro médico.
- ❑ No fumar.
- ❑ Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPI's adecuados, incluyendo anteojos de seguridad, protección respiratoria y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel.
- ❑ No reutilizar los embalajes.
- ❑ Por tratarse de un producto a base de disolvente, no es aconsejable su utilización en local cerrado. Caso esta situación ocurra, se recomienda la utilización de ventilación forzada durante la aplicación y la utilización de máscara protectora contra vapores orgánicos.
- ❑ No fume.
- ❑ Cuando haya derramamiento, escape del líquido o gases, evacuar el local, alejar las fuentes de ignición y controlar el escape con arena.
- ❑ El **Impermanta Primer** es inflamable. En caso de incendio, use agua en forma de neblina o espuma química. No use agua bajo presión.
- ❑ **Para mayores informaciones sobre manoseo y seguridad, solicite la FISPQ¹ del producto.**

DESEMPEÑO

La DENVER IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad del producto contra defectos de fabricación, pero no se responsabiliza por el desempeño de la obra, una vez que no posee control directo sobre las condiciones

¹ Ficha de informaciones de seguridad de producto químico.



IMPERMANTA PRIMER

Solución asfáltica, a base de asfalto oxidado, diluido en disolventes

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

de aplicación. Eventuales devoluciones estarán limitadas al valor del producto.

La DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que podrá promover alteraciones en el producto siempre que sea necesario, sin previo aviso.

Los productos DENVER IMPERMEABILIZANTES deben ser aplicados por profesionales habilitados y en conformidad con las instrucciones constantes en los manuales de aplicación disponibilizados por la empresa.

En caso de dudas llame a:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)

DENVER IMPERMEABILIZANTES
R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverglobal.com.br
tecnico@denverglobal.com.br



- ❑ Los nombres de los productos son marcas registradas de Denver Impermeabilizantes Industria y Comercio de Productos para la Construcción Civil Ltda.
- ❑ Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para mayores informaciones, entrenamiento, literatura o soporte técnico, entrar en contacto.