

## DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Primer base água para manta asfáltica

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de água.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas.

- Elemento de ligação entre manta asfáltica e o substrato.

### VANTAGENS

- Fácil de aplicar;
- Boa aderência;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Boa capacidade de penetração;
- Aceita alguma umidade residual no substrato.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR – 9686: Solução e Emulsão Asfálticas Empregadas Como Material de Imprimação na Impermeabilização

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO DENVERMANTA PRIMER ACQUA
Composição básica		Asfalto
Cor		Marrom escuro
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm <sup>3</sup>		0,99 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) – Seg.	Máx. 80	13 a 25
Secagem ao toque 23°C ± 2°C (NBR 9558) – hrs.	Máx. 120	4

### INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	21,78
Categoria de aplicação	RE 25 - Selantes e regularizadores de substrato para revestimentos.
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

A superfície pode ter leve umidade residual, mas não deve estar saturada a aplicação.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

Aguardar o período mínimo de 6:00 horas, de acordo com condições climáticas, para dar início aos procedimentos de aplicação da manta.



### EMBALAGENS

Galão com 3,6 Litros  
 Balde com 18 Litros  
 Tambor com 200 Litros

### CONSUMO

ÁREA x CONSUMO  
 Litros/m<sup>2</sup>/demão

Imprimação	0,30 a 0,50*
------------	--------------

\* Variável em função do tipo de superfície.

### VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

### LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido e com thinner ou DENVERSOLVENTE 300, após seco.

### OBSERVAÇÕES

O DENVERMANTA PRIMER ACQUA deve ser homogeneizado antes do uso.

O produto pode ser aplicado em substratos com alguma umidade residual, porém a aplicação da manta somente poderá ser iniciada após total secagem do substrato imprimado.

**INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE**

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	19,0	18,0	3,9	4	2715.00.00	N.A.*
 Balde	34,0	30,3	19,2	4		
 Tambor	88,0	58,0	217,0	1		

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

**MANUSEIO E SEGURANÇA (C)**

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante.
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

**FRASES DE SEGURANÇA**

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

**DESEMPENHO  
DENVER IMPER**

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

*Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.*

*A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*