

## **DENVERMANTA PRIMER ACQUA**

Emulsión asfáltica para preparación

**DENVERMANTA PRIMER ACQUA** es una emulsión asfáltica para preparación a base de asfalto disperso en agua para aplicación en frío.

### **USOS**

**Denvermanta Primer Acqua** se recomienda principalmente para preparación de superficies de hormigón y mortero para actuar como elemento de enlace en las aplicaciones de mantas asfálticas adheridas a la superficie.

### **VENTAJAS**

- Es de fácil aplicación;
- Buena capacidad de penetración;
- Sin solventes, proporciona una mayor seguridad para la aplicación en áreas restringidas y de baja ventilación;
- Acepta cualquier humedad residual en la superficie.

### **PROPIEDADES**

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Masa específica	0,99 a 1,10 g/cm <sup>3</sup>	NBR 5829
Viscosidad Copa Ford	13 a 25 seg.	NBR 5849
Secado a un toque (23°C ± 2°C)	4 horas	NBR 9558

### **MODO DE APLICACIÓN**

#### **Preparación de la superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceites, grasas y cualquier tipo de partículas sueltas.

#### **Aplicación**

Aplicar a una temperatura ambiente entre 10° C y 50° C, utilizando un rodillo de tela, escoba de cerdas suaves, cepillo o pistola.

Espera un tiempo mínimo de secado de 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

### **CONSUMO**

0,3 a 0,5 l/m<sup>2</sup>/capa

### **EMBALAJE**

Galón 3,6 Litros  
Tarro 18 Litros  
Tambor 200 Litros

### **VALIDEZ**

24 meses

Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado; manteniendo los empaques intactos.

### **LIMPIEZA**

La limpieza de equipos y herramientas debe ser realizada con agua y detergente mientras el producto este húmedo. Después de seco realizar la limpieza con tiner o **Denversolvente 400**.

### **OBSERVACIONES**

El producto se debe mezclar antes de usar.

**Denvermanta Primer Acqua** puede ser aplicado en superficies con alguna humedad residual pero la aplicación de la manta solamente se puede iniciar después del completo secado de la superficie imprimada..

Empresa certificada:



Empresa asociada:



**MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD**

- **Denvermanta Primer Acqua** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica;
- Si hay contacto con la piel, retirar el producto con un paño húmedo con aceite vegetal, lavar con agua y aplicar crema hidratante. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y busque ayuda médica;
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No reutilizar los envases;
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

El tiempo de secado puede variar dependiendo las condiciones de temperatura y humedad relativa de la superficie.

**RESPONSABILIDAD  
DENVER IMPERMEABILIZANTES**

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

**DENVER IMPERMEABILIZANTES**

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000  
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056  
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.

**Denver Impermeabilizantes** fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros.

Empresa certificada:



Empresa asociada:



[www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)