

DENVERTINTA ALUMÍNIO

Tinta reflexiva con aluminio

DENVERTINTA ALUMÍNIO es una tinta con aluminio, reflexiva, compuesta por resina de petróleo, polímeros, aditivos, pasta de aluminio y solventes.

USOS

- **Denvertinta Aluminio** se recomienda especialmente como pintura reflexiva sobre membranas asfálticas, cubiertas de concreto, fibrocemento y como pintura de acabados de las uniones de las mantas con aluminio;
- Recomendada también para la protección anticorrosiva de tanques, silos, cubiertas, tejas metálicas, canaletas, etc.

VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Resistente a la oxidación;
- Resistente a la intemperie;
- Sella los poros y reduce la absorción del agua de la superficie;
- Proporciona una excelente reflexión solar, mejorando el confort térmico.

PROPIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos nuevos pueden presentar variaciones mínimas.

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Masa específica	0,85 a 1,00 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidad Brookfield (25°C, Spindle 3, vel. 20)	900 a 1500 cP	NBR 9277
Contenido de sólidos (% en peso)	25% a 35%	NBR 7340
Secado a un toque	Máx. 30 min.	NBR 9558
Desempeño 300 hs en CUV	Sin alteraciones	ASTM G 53

MODO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceites, grasas y cualquier tipo de partículas sueltas.

Agitar el contenido de la lata hasta obtener la completa homogeneización del producto.

CONSUMO

0,3 a 0,5 l/m²/capa

EMBALAJE

Galón 3,6 litros

VALIDEZ

24 meses

Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado; manteniendo los empaques intactos

LIMPIEZA

La limpieza de equipos y herramientas puede ser realizada con solventes a base de hidrocarbonatos alifáticos o **Denversolvente 400**.

OBSERVACIONES

Para usar como capa protectora en impermeabilizaciones asfálticas, aplicar capas delgadas preferiblemente aplicando con pistola, rodillo o brocha delgados.

Empresa certificada:



Empresa asociada:



Aplicar dos o más capas con pincel, brocha, rodillo o pulverizador hasta alcanzar el consumo recomendado.

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- **Denvertinta Aluminio** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica;
- Si hay contacto con la piel, retirar el producto con un paño húmedo con aceite vegetal, lavar con agua y aplicar crema hidratante. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y busque ayuda médica;
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No reutilizar los envases;
- No fumar y mantener el producto lejos de las fuentes de ignición;
- Debido a que es un producto a base de solvente, no se aconseja su uso en un lugar cerrado. En caso de que ocurra, se recomienda el uso de ventilación forzada durante la aplicación;
- Cuando exista algún escape, derrame, fuga de líquido o de gas; evacuar el lugar, eliminar las fuentes de ignición y controlar los escapes con arena;
- **Denvertinta Aluminio** es inflamable. En caso de incendio use agua pulverizada o espuma. No utilizar agua a presión.
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

**RESPONSABILIDAD
DENVER IMPERMEABILIZANTES**

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES
Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.
Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros.

Empresa certificada:

Empresa asociada:

