

## DENVERBLITZ

Cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida.

DENVERBLITZ é um cimento impermeabilizante de fácil aplicação e pega ultrarrápida (aproximadamente 15 segundos).

DENVERBLITZ é indicado para tamponamento de infiltrações e jorros de água sob pressão em solos, poços de elevadores, cortinas, galerias e outras estruturas submetidas à infiltração por lençol freático. Pode também ser utilizado para chumbamento rápido de peças.

### VANTAGENS

- Adquire altas resistências nas primeiras idades;
- Resiste a altas pressões hidrostáticas de contrapressão.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

| ENSAIO   | RESULTADO DENVERBLITZ |
|--|-----------------------|
| Composição básica                                | Cimento               |
| Cor  | Cinza                 |
| Tempo de pega final (ME-CQ 033) - 25°C ± 2°C - s | 5 a 15                |
| Compressão a 1 h (NBR 5739) - MPa                | Mín. 4                |
| Compressão a 72 h (NBR 5739) - MPa               | Mín. 10               |



### EMBALAGEM

Balde com 18 kg

### CONSUMO

Variável em função das dimensões e pontos de tamponamento.

### VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

### LIMPEZA

Limpar equipamentos e ferramentas com água enquanto o produto não estiver seco.

Após o endurecimento a limpeza poderá ser feita mecanicamente.

### OBSERVAÇÕES

Em dias frios pode ocorrer significativo retardamento do tempo de pega, em função da temperatura que água de amassamento pode atingir. Nestes casos indicamos o aquecimento da água.

Depois de executado o tamponamento dos pontos com jorros e merejamentos de água, recomenda-se a impermeabilização de toda a área sujeita à ação de lençol freático com o produto rígido DENVERTEC 100.

### INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| g/l menos água         | 0,0 (zero)              |
| Categoria de aplicação | RE 37 Impermeabilizante |
| Metodologia            | SCAQM rule #1113        |

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Para tamponamento de infiltrações de água sob pressão, misturar 2 partes de DENVERBLITZ e 1 parte de água, ao iniciar a pega formar rapidamente uma bola e comprimir contra a infiltração, aguardando aproximadamente 15 segundos até o completo endurecimento.

Para tamponamento de jorros fracos, pode-se comprimir o DENVERBLITZ seco contra o ponto de infiltração, até seu endurecimento.

### INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

| DENVERBLITZ  | h (cm) | d/w (cm) | L (cm) | PESO BRUTO | EMPILHAMENTO (Unidades) | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ONU  |
|--|--------|----------|--------|------------|-------------------------|----------------------|------|
| <br>Balde | 34,0   | 30,3     | -      | 19,1       | 4                       | 2523.90.00           | N.A* |

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

#### SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
 Vila Maluf, Suzano - SP  
 Telefone: (11) 4741-6000

#### FEIRA DE SANTANA

Av. Banco do Nordeste, s/nº  
 Cis Tomba, Feira de Santana - BA  
 Telefone: (75) 3616-6059

www.denverimper.com.br



**MANUSEIO E SEGURANÇA (C)**

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

**FRASES DE SEGURANÇA**

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

**DESEMPENHO  
DENVER IMPER**

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

*Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.*

*A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*

**SÃO PAULO**

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf, Suzano - SP  
Telefone: (11) 4741-6000

**FEIRA DE SANTANA**

Av. Banco do Nordeste, s/nº  
Cis Tomba, Feira de Santana - BA  
Telefone: (75) 3616-6059

[www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

