

DENVERCURA

Agente de cura para argamassas e concretos

DENVERCURA es un producto a base de resina acrílica dispersa en agua, lista para uso en concretos frescos.

USOS

Indicado para ser aplicado sobre morteros, concretos, estucos, vigas de amarre, canales, pisos, puentes, piezas de concretos prefabricadas, placas y en grouts utilizados para montaje de equipos.

VENTAJAS

- Fácil y rápida aplicación;
- Ofrece un perfecto curado en concretos o morteros;
- Evita la pérdida de resistencias y evaporación excesiva de agua;
- Reduce las fisuras ocasionadas por retracción;

PROPIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Massa específica	1,00 a 1,080 g/cm ³	NBR 5829
pH	7,50 a 9,00	NBR 5805
Sólidos	12,50 a 14,50%	NBR 7340
Viscosidad Copo Ford 2	20 a 35	NBR 5849

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar húmedas y nunca secas.

Preparación de la mezcla

Homogeneizar manualmente, con ayuda de una barra metálica o de madera por 2 minutos aproximadamente.

Aplicación

Aplicar una capa única, con pulverizador de agujeros finos y de baja presión, sobre el concreto fresco después de la absorción del agua de la exudación superficial.)

Mantener una distancia entre la punta y la superficie de mínimo 50 cm.

CONSUMO

0,15 a 0,20 l/m²

Variable en función del tipo de estado de las formaletas

EMBALAJE

Balde 18 litros
Tambor 200 litros

VALIDEZ

12 meses

Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas y equipos debe realizarse con agua o queroseno después de la utilización.

OBSERVACIÓN

No debe ser aplicado con una temperatura inferior a 10°C.

Empresa certificada:



Empresa asociada:



MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- **DENVERCURA** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica.
- Si hay contacto con la piel, retirar el producto con un paño impregnado de aceite vegetal, lavar con abundante agua y aplicar crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica.
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No reutilizar los embalajes.
- Si se presenta escape o fuga del líquido, evacuar el lugar y controlar la fuga con arena y tierra.
- **Denvercura** no es inflamable.
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

RESPONSABILIDAD
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.

Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros.

Empresa certificada:



Empresa asociada:

