

## DENVERCURA PAV

### Agente de cura para concreto

DENVERCURA PAV é um agente de cura química de base parafínica disperso em água, pronto para o uso em concretos frescos. Depois de aplicado o DENVERCURA PAV forma um filme contínuo que age como barreira contra a perda de água do concreto por evaporação.

Indicado para ser aplicado em áreas de grande extensão sobre argamassa ou concreto em pavimentos e estruturas, barragens, canais, pisos, pontes, pista de aeroporto e peças de concreto pré-fabricado.

### VANTAGENS

- Fácil e rápida aplicação;
- Evita a perda de resistências e evaporação excessiva de água;
- Reduz as fissuras ocasionadas por retração plástica;
- Ideal para uso em estruturas de grandes dimensões expostas ao sol, oferece uma perfeita cura ao concreto;
- Atende a ASTM C 309-3;
- Reduz a formação de pó;

### PROPRIEDADES TÍPICAS

#### Atende à ASTM C 309-3

ENSAIO	RESULTADO DENVERCURA PAV
Composição básica	Hidrocarbonetos Parafínicos
Cor	Branco Leitoso
Massa específica (NBR 5829) – g/cm <sup>3</sup>	0,95 a 1,00
pH (NBR 5805)	8,00 a 9,00
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) - S	25 a 30
Perda de água por evaporação em 72h* (ASTM C 309-3) – kg/m <sup>2</sup>	0,27

\*Produto certificado pela ABCP em relatório de ensaio N.º 74508.

### INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC'S PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 06 – Retardador de evaporação de água no concreto
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar úmidas e livres de qualquer substância que possam evitar ou reduzir a absorção do produto.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar manualmente, com o auxílio de uma haste metálica ou de madeira por aproximadamente 2 minutos.



### EMBALAGEM

Tambor com 200 litros

### CONSUMO

ÁREA x CONSUMO L/m<sup>2</sup>

Agente de cura 0,15 a 0,20

Variável em função das condições climáticas e aplicação.

### VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

### LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com água ou querosene logo após sua utilização.

### OBSERVAÇÕES


Antes da aplicação de revestimentos ou pintura deve remover a película superficial do DENVERCURA PAV.

A área não deve ficar exposta à chuva ao menos nas primeiras 3 horas após a aplicação.

Aplicar em demão única, com pulverizador de orifícios finos e baixa pressão, sobre o concreto fresco (após absorção da água de exsudação), mantendo uma distância entre o bico aplicador e a superfície de aplicação de no mínimo 50 cm.

### INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERCURA PAV	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Tambor	88,0	58,0	215,0	1	3809.92.90	N.A*

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

### MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

### FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

### DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

*Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.*

*A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*