

DENVERCURA PAV

Agente de cura para concreto

DENVERCURA PAV es un agente de cura química de base sintética disperso en agua, lista para uso en concretos frescos. Después de aplicar **Denvercura Pav** se forma una película continua que actúa como barrera contra la pérdida de agua de concreto por evaporación.

USOS

Indicado para ser aplicado sobre mortero y concreto aparente, pavimento de concreto y estructuras de concreto en: Embalses, canales, pisos, puentes, pistas en aeropuertos y piezas de concreto pre-fabricado.

VENTAJAS

- Fácil y rápida aplicación;
- Ideal para uso en estructuras de grandes dimensiones expuestas al sol, ofrece un perfecto curado al concreto;
- Reduce la formación de polvo;
- Evita la pérdida de resistencia y evaporación excesiva de agua;
- Reduce las fisuras ocasionadas por contracción plástica;
- Cumple la ASTM C 309-3.

PROPIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Masa específica	0,95 a 1,00 g/cm ³	NBR 5829
pH	8 a 9	NBR 5805
Viscosidad Copo Ford 2	25 a 30s	NBR 5849
Pérdida de agua por evaporación en 72h*	0,27 kg/m ²	ASTM C 309-3

*Producto certificado pela ABCP en informe de ensayo N.º 74508.

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar húmedas y nunca secas.

Preparación de la mezcla

Homogeneizar manualmente, con ayuda de una barra metálica o de madera por 2 minutos aproximadamente.

Aplicación

Aplicar una capa única, con pulverizador de agujeros finos y de baja presión o pulverizador mecánico o equipo automático (generalmente recomendado para áreas grandes) sobre el concreto fresco después de la absorción del agua de la exudación superficial.)

Mantener una distancia entre la punta y la superficie de mínimo 50 cm.

CONSUMO

0,15 a 0,20 l/m²

Variable en función del tipo de estado de las formaleas

EMBALAJE

Tambor 200 litros

VALIDEZ

12 meses

Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas y equipos debe realizarse con agua o queroseno después de la utilización.

CUIDADO

Eliminar la película superficial antes de aplicar el revestimiento o la pintura.

OBSERVACIÓN

Proteger el área de lluvias en las primeras 3 horas después de la aplicación.



MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- **DENVERCURA PAV** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica.
- Si hay contacto con la piel, retirar el producto con un paño impregnado de aceite vegetal, lavar con abundante agua y aplicar crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica.
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No reutilizar los embalajes.
- Si se presenta escape o fuga del líquido, evacuar el lugar y controlar la fuga con arena y tierra.
- **Denvercura Pav** no es inflamable.
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

RESPONSABILIDAD
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.

Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros.

Empresa certificada:



Empresa asociada:

