

DENVER DESMOLDANTE

Desencofre para formaletas

DENVER DESMOLDANTE es un producto formulado a base de emulsión atóxica de aceites biodegradables y aditivos para ser utilizado como agente de desencofrado de alto desempeño en la industria de la construcción civil.

USOS

Especialmente recomendado para ser utilizado como desencofrado, facilitando retirar las formaletas del concreto fabricado "in situ" o pre-fabricado. Ideal para ser utilizado en formaletas para concreto expuesto.

VENTAJAS

- Con formulación especialmente atóxica y biodegradable el producto no agrede al usuario ni al medio ambiente;
- Versátil, puede ser utilizado para formaletas de madera y metálicas;
- Alto rendimiento: permite dilución en agua en la proporción 1:10 (**Denver Desmoldante**: agua);
- Fácil de remover sin impregnar al concreto y no perjudica la adherencia de revestimientos sobre el concreto;
- Reduce el costo de limpieza de las formaletas proporcionando mayor reaprovechamiento;
- Proporciona mejor acabado de concreto y aumenta la durabilidad de las formaletas.

PROPIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Massa específica	0,95 a 1,00 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidad Copo Ford 2	De 25 a 40 s	NBR 5849
Color/Aspecto	Líquido blanco	

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Preparación de las formaletas

Realizar la limpieza de los paneles para eliminar el polvo, restos de concreto y elementos sueltos.

Aplicación

Realizar la dilución del agua en la proporción seleccionada en función del estado de las formaletas.

Aplicar con ayuda de rodillo, brocha, pincel, cepillo o pulverizador de baja presión en una única capa, sin dejar exceso.

CONSUMO

Aprox. 200 a 400m²/L
Variable en función del tipo de estado de las formaletas.

EMBALAJE

Balde 18 litros
Tambor 200 litros

VALIDEZ

12 meses

Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado.

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas y equipos debe realizarse con tiner después de la utilización.

OBSERVACIONES

Antes de cada reutilización de las formaletas, limpiarlas y aplicar **Denver Desmoldante**.

Después de retirar las formaletas del concreto y antes de ejecutar la mezcla, verificar si la superficie está porosa, libre de polvo y grasa. Preparar la superficie para recibir las recomendaciones de la **NBR 7200 - Ejecución de revestimiento de paredes y techos de morteros inorgánicos - Procedimiento**.

Empresa certificada:



Empresa asociada:



Para comenzar a concretar, esperar el completo secado del producto (> 2 horas, según condiciones climáticas).

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- **Denver Desmoldante** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica.
- Si hay contacto con la piel, retire el producto con abundante agua limpia y aplique crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y busque ayuda médica.
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No reutilice los embalajes
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

Después de la aplicación de **Denver Desmoldante**, mantener las formaletas en un lugar cubierto de lluvias.

RESPONSABILIDAD
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.

Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros.

Empresa certificada:

Empresa asociada:

