

## IMPERMANTA PRIMER

Solución asfáltica a base de asfalto oxidado, disuelta en solventes

**IMPERMANTA PRIMER** es una emulsión asfáltica para imprimación a base de asfalto oxidado, disuelto en solventes apropiados para la aplicación en frío.

### USOS

**Impermanta Primer** se recomienda especialmente como imprimador para la adherencia de mantas asfálticas en diversas superficies.

### VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Buen poder de penetración en los morteros y concretos;
- Excelente poder de adherencia;

### PROPIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

ENSAYO	ANÁLISIS TÍPICO	NORMA
Masa específica	0,90 a 0,95g/cm <sup>3</sup>	NBR 5829
Viscosidad Copo Ford 4	70 a 80 seg.	NBR 5849
Contenido de sólidos	50 a 60 %	NBR 7340
Secado a un toque (23°C ± 2°C)	Máx. 2 horas	NBR 9558

### MODO DE APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie

La superficie a ser imprimada debe estar limpia, exenta de aceites, grasas o partículas sueltas de cualquier naturaleza.

#### Aplicación

Aplicar a una temperatura ambiente entre 10° C y 50° C, utilizando un rodillo de tela, escoba de cerdas suaves, cepillo o pistola.

Esperar un periodo de secado mínimo de 6 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

**CONSUMO**  
0,3 a 0,5 l/m<sup>2</sup>/capa

**EMBALAJE**  
Galón 3,6 litros  
Lata 18 litros  
Tambor 200 litros

**VALIDEZ**  
24 meses

Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado; manteniendo los empaques intactos

### LIMPIEZA

La limpieza de los equipos y herramientas podrá realizarse con tiner o **Denversolvente 400**.

### OBSERVACIONES

El producto debe ser homogeneizado antes de usar.

**Impermanta Primer** es inflamable, por lo tanto se recomienda su uso en áreas ventiladas.

Empresa certificada:



Empresa asociada:



**MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD**

- **Impermanta Primer** no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica;
- Si hay contacto con la piel, retirar el producto con un paño húmedo con aceite vegetal, lavar con agua y aplicar crema hidratante. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y busque ayuda médica;
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel;
- No fumar y mantener el producto lejos de fuentes de ignición;
- Por tratarse de un producto a base de solvente no es recomendable su uso en un lugar cerrado. En caso de que ocurra, se recomienda utilizar ventilación forzada durante la aplicación;
- Si se presenta algún derrame, fuga de líquido o gases; evacuar el lugar, retirar cualquier fuente de ignición posible y controlar el derrame con arena.
- **Impermanta Primer** es inflamable En caso de incendio utilizar polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma química o agua pulverizada. No utilizar chorros de agua;
- **Para mayor información sobre manipulación y seguridad del producto, solicite la ficha de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).**

**RESPONSABILIDAD  
DENVER IMPERMEABILIZANTES**

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, sin embargo no asumimos ninguna responsabilidad sobre el desempeño de la obra, ya que no tenemos el control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales reembolsos estarán limitados al valor del producto.

Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesarios, sin previo aviso.

Los productos deben ser aplicados por profesionales cualificados y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de aplicación proporcionados por la empresa.

**DENVER IMPERMEABILIZANTES**

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000  
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056  
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa.

**Denver Impermeabilizantes** fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para información, capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros

Empresa certificada:



Empresa associada:

