

IMPERMANTA PRIMER

Primer base solvente para manta asfáltica

IMPERMANTA PRIMER é uma solução asfáltica, à base de asfalto modificado diluído em solventes.

IMPERMANTA PRIMER é especialmente recomendado como primer para a aderência de mantas asfálticas em diversos substratos.

VANTAGENS

- Excelente promotor de aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Bom poder de penetração em argamassas e concretos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR – 9686: Solução e Emulsão Asfálticas Empregadas Como Material de Imprimação na Impermeabilização

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO IMPERMANTA PRIMER
Composição básica		Asfalto
Cor		Preto
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm ³		0,90 a 0,95
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) – Seg.	Máx. 80	70 a 80
Teor de sólidos (ME.CQ.070) - %		50
Secagem ao toque 23°C ± 2°C (NBR 9558) – Min.	Máx. 120	30

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC'S PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	318,8
Categoria de aplicação	RE 25 - Selantes e reguladores de substratos para revestimentos.
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, seco, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

Aguardar o período mínimo de 6 horas, de acordo com condições climáticas e substrato para dar início aos procedimentos de aplicação da manta asfáltica.



EMBALAGENS

Galão com 3,6 Litros
 Lata com 18 Litros
 Tambor com 200 Litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO
 Litros/m²/demão

Imprimação	0,30 a 0,50*
------------	--------------

* Variável em função do tipo de superfície.

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com thinner ou DENVERSOLVENTE 300.

OBSERVAÇÕES


O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

IMPERMANTA PRIMER é inflamável, portanto é recomendável sua utilização em áreas ventiladas.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

Altura (h), Comprimento (L), Largura (w), Diâmetro (d)

IMPERMANTA PRIMER	h (cm)	d/w (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	18,5	16,7	-	3,6	5	2715.00.00	1263* 3082**
 Lata	34,5	23,5	23,5	17,2	4		
 Tambor	88,0	58,0	-	195,0	1		

* 1263: "TINTA (incluindo tintas, lacas, esmaltes, tinturas, gomalacas, vernizes, polidores, enchimentos líquidos e bases líquidas para lacas)".

** 3082: "SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.".

MANUSEIO E SEGURANÇA (D)

- Produto inflamável. Mantenha o produto afastado do calor, de fontes de ignição e de qualquer chama ou faísca;
- Equipamentos de mistura devem ser à prova de explosão;
- O produto contém solvente. Deve ser evitado o uso em local fechado. Caso isso não seja possível, utilizar ventilação forçada;
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Não reutilizar as embalagens;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico imediato. Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de derramamento, vazamento do líquido ou gases, afastar as fontes de ignição, controlar o vazamento com areia e evacuar o local;
- Em caso de incêndio, poderá haver liberação de monóxido de carbono. Em determinadas condições de incêndio, podem ser gerados traços de outros gases tóxicos;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA:

- H226 – Líquidos e vapores inflamáveis.
- H315 – Provoca irritação à pele.
- H319 – Provoca irritação ocular grave.
- H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.

H361 – Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto;

H373 – Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

P270 : Não coma, beba ou fume durante a utilização desse produto.

P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. – Não fume.

P233: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240: Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.

P241 :Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação à prova de explosão.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf, Suzano - SP
Telefone: (11) 4741-6000

FEIRA DE SANTANA

Av. Banco do Nordeste, s/nº
Cis Tomba, Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616-6059

www.denverimper.com.br

