



DENVER DESMOLDANTE SM ECO

Desmoldante atóxico para fôrmas

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVER DESMOLDANTE SM ECO é um produto atóxico, formulado à base de produtos biodegradáveis e aditivos, para ser utilizado como agente de desforma de alto desempenho para concreto.

USOS

Especialmente recomendado para ser utilizado como desmoldante, facilita a retirada das formas de peças de concreto pré-moldado em formas metálicas.

VANTAGENS

- Fácil aplicação e remoção das formas
- Não é tóxico e nem agressivo ao usuário
- Impede a aderência do concreto nas formas facilitando sua limpeza e reuso
- Não altera qualidade e o aspecto das superfícies de concreto

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos podem apresentar pequenas variações.

Denver Desmoldante SM ECO

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	0,90 a 0,95 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Brookfield	64 cps	MECQ 010
Cor/aspecto	Líquido amarelado	-

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação das formas

Executar a limpeza dos painéis para retirada de poeira e elementos soltos. A superfície deverá estar seca.

Aplicação

Aplicar com o auxílio de rolo, brocha, pincel ou pulverizador de baixa pressão uma demão farta, porém sem deixar empoucamentos ou excessos.

Para iniciar a concretagem, aguardar a completa secagem do produto (aproximadamente 1h, conforme condições climáticas) .

OBSERVAÇÕES:

- Antes de cada concretagem, limpar as formas e reaplicar o Denver Desmoldante SM ECO.
- Após a aplicação do Denver Desmoldante SM ECO, manter as fôrmas em local abrigado das chuvas.

CONSUMO

Produto	Consumo
Denver Desmoldante SM ECO	100 a 200 ml / m ²

Nota: Consumo variável em função do tipo e estado das formas.

EMBALAGENS

Tambores com 200 litros

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e ventilado.

Vida útil no armazenamento: 24 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deve ser feita com tñner logo após sua utilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- O **Denver Desmoldante SM ECO** não deve ser ingerido e pode causar irritação se entrar em contato com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- Havendo contato acidental com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consultar o médico.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança e luvas impermeáveis.
- Não reutilizar as embalagens.
- Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.

Denver Desmoldante SM ECO BT163	rev_00 Fev'09
---------------------------------------	------------------



DENVER DESMOLDANTE SM ECO

Desmoldante atóxico para fôrmas

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.