



DENVERBLITZ

Cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERBLITZ é um cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida, aproximadamente 15 segundos.

USOS

Indicado para tamponamento de infiltrações e jorros de água sob pressão em solos, poços de elevadores, cortinas, galerias e outras estruturas submetidas à infiltração por lençol freático. **Denverblitz** pode também ser utilizado para chumbamento rápido de peças e como aditivo acelerador de pega de argamassa.

VANTAGENS

- ❑ **Adquire altas resistências nas primeiras idades.**
- ❑ **Resiste a altas pressões hidrostáticas de contrapressão.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denverblitz

Ensaio	Especificação	Norma
Tempo de pega final (25°C ± 2°C)	5 a 15 s	ME-CQ 033
Compressão a 1 h	mín. 4 MPa	NBR 5739
Compressão a 72 h	mín. 10 MPa	NBR 5739

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicação

Tamponamento

Em tamponamento de infiltrações de água sob pressão, misturar 2 partes de **Denverblitz** e 1 parte de água, ao iniciar a pega, formar rapidamente uma bola e comprimir contra a infiltração, aguardando alguns segundos até o completo endurecimento.

Para tamponamento de jorros fracos, pode-se comprimir o **Denverblitz** seco contra o ponto de infiltração, até seu endurecimento.

Acelerador de pega para argamassa

Adicionar **Denverblitz** na argamassa já preparada e utilizá-la rapidamente.

OBSERVAÇÕES

- ❑ Em dias muito frios poderá haver significativo retardamento do tempo de pega em função da temperatura que a água de amassamento poderá atingir. É recomendável, o ligeiro aquecimento da água a ser utilizada, para manter as propriedades normais do produto.
- ❑ Depois de executado o tamponamento dos pontos com jorros e merejamentos de água, recomenda-se

a impermeabilização de toda a área sujeita à ação de lençol freático com sistema **Denverblock**.

CONSUMO

Variável

EMBALAGEM

Galão de 3,2 kg
Balde de 18 kg

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após o endurecimento a limpeza somente poderá ser feita através de processos mecânicos

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denverblitz** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.



DENVERBLITZ

Cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.