



DENVERFIX CHAPISCO

Adesivo sintético para chapiscos e argamassas



DENVERFIX CHAPISCO é um adesivo líquido, à base de resinas sintéticas dispersas em meio aquoso, não reemulsionável em água e compatível com cimento e cal.

USOS

Denverfix Chapisco é especialmente recomendado para ser utilizado em áreas internas e externas, nas mais diversas aplicações:

- Adesivo para argamassas de cimento e areia ou mistas.
- Adesivo para chapisco convencional ou rolado.
- Ponte de aderência entre argamassas novas e antigas.
- Na execução de argamassas para reparos.
- Como aditivo em pisos cimentados.
- Em argamassas de rejuntamento e assentamento de pisos e azulejos.
- Adesivo para estucamentos.
- Em pinturas de cal e em tintas em pó.

VANTAGENS

- Fácil aplicação**
- Mantém suas características mesmo em presença de umidade.**
- Confere maior aderência às argamassas sobre os mais diversos substratos.**
- Proporciona às argamassas melhor resistência e plasticidade.**
- Reduz a permeabilidade das argamassas**
- Minimiza a retração das massas de cimento ou mistas.**
- Ótima resistência à alcalinidade.**
- Não é tóxico nem inflamável**
- Elevado rendimento**
- Ótimo para chapisco sobre placas de EPS.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denverfix Chapisco

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	1,00 a 1,02 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade copo Ford	27 a 35 s	NBR 5849
pH	5,0 a 7,0	NBR 5805
Cor/ aspecto	Líquido branco	

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Executar a mistura de Denverfix Chapisco à água de preparação das argamassas e concretos, de acordo com

a tabela abaixo, adicionando-se aos materiais sólidos da tabela A, até adquirir consistência necessária para a aplicação.

Denverfix Chapisco

APLICAÇÕES	TABELA A			TABELA B	OBSERVAÇÕES
	Mat. Sólidos			Mat. líquidos	
	Cimento	Areia	Pedrisco	Mistura de água Denverfix Chapisco	
Composto Adesivo/ Chapisco	1	2	-	2:1	Aplicar de forma convencional.
Pisos	1	1	2	2:1	Aplicar composto adesivo previamente. Adensar fortemente a massa e efetuar cura úmida.
Revestimentos, argamassa de nivelamento e reparos	1	3	-	2:1	A consistência da massa varia com o tipo de aplicação.
Colagem de cerâmica e azulejos	1	2	-	2:1	Aplicar com espátula dentada em camada máxima 5 mm.

OBSERVAÇÕES:

- Homogeneizar o Denverfix Chapisco antes do preparo da mistura com a água.
- As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

CONSUMO

Chapisco/ composto adesivo	0,3 litros/ m ²
Pisos	0,5 litros/ m ² /cm
Revestimentos	0,4 litros/ m ² / cm
Colagem de cerâmica e azulejo	0,4 litros/ m ² / cm

EMBALAGEM

Pote com 1 litro
Galão com 3,6 litros
Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.



DENVERFIX CHAPISCO

Adesivo sintético para chapiscos e argamassas

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água antes da secagem das misturas. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denverfix Chapisco** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.