



DENVERFLEX PRIMER

Primer monocomponente para selante

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERFLEX PRIMER é um primer monocomponente para selantes, à base de poliuretano.

USOS

Denverflex Primer é recomendado como camada primária em substratos de concreto e argamassa, onde se deseja otimizar a aderência dos selantes de poliuretano, **Denverflex PU 330 e Denverflex PU 550**, às laterais de diversos tipos de juntas, como:

- ❑ Juntas em contato permanente com a água em canais, tanques, etc.
- ❑ Juntas de pré-moldados com superfície muito lisa.
- ❑ Juntas de argamassa
- ❑ Juntas com elevada porosidade

VANTAGENS

- ❑ **Elevada aderência**
- ❑ **Fácil aplicação**
- ❑ **Secagem rápida**
- ❑ **Alto poder de penetração**

PROPRIEDADES TÍPICAS

Denverflex Primer

Ensaio	Especificação
Massa específica	0,78 a 0,80 g/cm ³
Viscosidade Copo Ford 2	30 a 32 s
Cor/ aspecto do filme	Transparente

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparo da superfície

A superfície deverá estar curada, seca, limpa e isenta de óleos, graxas ou impregnantes de qualquer natureza.

Aplicação

Executar a aplicação, em camada uniforme, com o auxílio de um pincel, somente nas laterais da junta, onde será aplicado o selante.

Aguardar o período de no mínimo 30 minutos para a aplicação do selante.

OBSERVAÇÕES

- ❑ Caso ultrapasse período maior que 2 horas entre a aplicação do Denverflex Primer e do selante, deve-se aplicar nova demão de primer.

CONSUMO

Concreto	100 a 150 ml/ m ²
----------	------------------------------

Consumo variável em função da absorção do substrato

EMBALAGEM

Latas com 500 ml

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 6 meses

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denverflex Primer** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico



DENVERFLEX PRIMER

Primer monocomponente para selante

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.