



DENVERFLEX ACRÍLICO

Selante plastoelástico, à base de resina acrílica em dispersão aquosa

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERFLEX ACRÍLICO é um selante plastoelástico, monocomponente, à base de resina acrílica em dispersão aquosa, fornecido nas cores: branco e cinza.

USOS

Indicado para a calafetação de trincas, fissuras, juntas de acabamento e arremates em concreto, madeira, fibro cimento, cerâmica, pedra, alvenaria, alumínio, etc., em superfícies verticais.

VANTAGENS

- ❑ **Fácil aplicação.**
- ❑ **Boa capacidade de adesão.**
- ❑ **Grande resistência às intempéries.**
- ❑ **Altamente impermeável.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denverflex Acrílico Ensaio	Análise típica	Norma
Massa específica	1,45 a 1,55 g/cm ³	NBR 5829
Teor de sólidos	86 a 90%	NBR 7340
Secagem ao toque	Mín. 40 min	NBR 9558
Intemperismo artificial	Resistente	ASTM G 53
Alongamento à ruptura	250 a 350%	NBR 7462
Dureza Shore A	30 ± 3	NBR 7456
Tempo de cura	5 dias	
Adesão sobre concreto, cerâmica e alvenaria	ótima	

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de elementos estranhos, óleos, graxas e impregnações de qualquer natureza.

Introduzir um delimitador de profundidade para moldar a seção a ser calafetada.

Verificar as condições das bordas quanto à resistência de suporte, coesão e homogeneidade. Recompôr as bordas, parcial ou totalmente, conforme a necessidade.

Proteger as laterais externas das juntas com uma fita adesiva removível, para melhor acabamento.

Aplicação

Cortar o bico de saída na altura da rosca interna. Rosquear o bico aplicador, cortando-o em ângulo de 45°, na altura compatível com a espessura de aplicação desejada.

Executar a aplicação utilizando uma pistola manual ou pneumática.

Aplicar o **Denverflex Acrílico** diretamente sobre o substrato.

Executar o acabamento com o auxílio de uma espátula umedecida ou com o dedo embebido em uma mistura de água e sabão neutro.

Aplicar **Denverflex Acrílico** na junta, em espessura não superior a 1 cm. Para espessuras superiores a 1 cm executar em camadas sucessivas, aguardando-se um intervalo de 24 horas entre cada aplicação.

OBSERVAÇÕES

- ❑ O **Denverflex Acrílico** deve ser protegido do contato de chuva, durante 30 minutos a 3 horas, dependendo da temperatura ambiente.
- ❑ A correlação entre largura e profundidade para aplicação em juntas, deve ser entre 1 x 1 a 1 x 2 .

CONSUMO

Denverflex Acrílico	100 ml /m em juntas de 1 x 1 cm
----------------------------	---------------------------------

EMBALAGEM

Cinza e branco: cartucho com 300 ml

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, seco, ventilado e nas embalagens intactas, sob temperatura de até 25°C.

Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

Remover o **Denverflex Acrílico** com solvente, enquanto não houver secado.

Após a secagem o produto deve ser removido mecanicamente.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denverflex Acrílico** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos.
- ❑ No caso de ingestão acidental procure auxílio médico imediatamente.
- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão, enxaguar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Persistindo alguma irritação na pele, procurar auxílio médico.



DENVERFLEX ACRÍLICO

Selante plastoelástico, à base de resina acrílica em dispersão aquosa

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

- ❑ Quando houver contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente e abundante e procurar auxílio médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados incluindo luvas impermeáveis e óculos de segurança.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ Manter fora do alcance das crianças.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.