



DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Emulsão asfáltica para imprimação

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de asfalto disperso em água, para aplicação a frio.

USOS

Denvermanta Primer Acqua é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, para atuar como elemento de ligação nas aplicações de mantas asfálticas aderidas ao substrato.

VANTAGENS

- ❑ **Fácil aplicação.**
- ❑ **Boa capacidade de penetração.**
- ❑ **Isento de solventes, proporciona maior segurança para aplicação em áreas confinadas e de baixa ventilação.**
- ❑ **Aceita alguma umidade residual no substrato.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denvermanta Primer Acqua

Ensaio	Análise típica	Norma
Massa específica	0,99 a 1,10g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Copo Ford	13 a 25 s	NBR 5849
Secagem ao toque (23°C + 2°C)	4h00	NBR 9558

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da Superfície

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

Aplicação

Aplicar com temperatura ambiente entre 10° C e 50° C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de pêlo macio, pincel ou pistola.

Aguardar o período de secagem mínimo de 6h00 horas, dependendo das condições ambientais.

OBSERVAÇÕES

- ❑ O produto deve ser homogeneizado antes do uso.
- ❑ O **Denvermanta Primer Acqua** pode ser aplicado em substratos com alguma umidade residual, porém a aplicação da manta somente poderá ser iniciada após total secagem do substrato imprimado.

- ❑ O tempo de secagem poderá sofrer variações em função da condição do substrato, temperatura e umidade relativa do ar.

CONSUMO

Denvermanta Primer Acqua	0,3 a 0,5 l/m ² /demão
--------------------------	-----------------------------------

EMBALAGENS

Galão de 3,6 litros
Lata com 18 litros
Tambor com 200 litros

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.
Vida útil no armazenamento: 24 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido e com aguarrás ou **Denversolvente 400**, após seco.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denvermanta Primer Acqua** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e com aguarrás após seco. Logo em seguida, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.



DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Emulsão asfáltica para impressão

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.