



# DENVERMANTA PRIMER

Solução asfáltica de alta performance, à base de asfalto oxidado diluído em solventes

**DENVER**  
IMPERMEABILIZANTES

**DENVERMANTA PRIMER** é uma solução asfáltica de alta performance, à base de asfalto oxidado diluído em solventes apropriados, para aplicação a frio.

## USOS

**Denvermanta Primer** é especialmente recomendado como primer para a aderência de mantas asfálticas em diversos substratos.

## VANTAGENS

- ❑ **Maior poder de aderência.**
- ❑ **Ótimo rendimento.**
- ❑ **Com grande poder de penetração em argamassa e concreto.**

## NORMALIZAÇÃO

- ❑ **Denvermanta Primer**

Atende à NBR 9686 – Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização.

## PROPRIEDADES TÍPICAS

### Denvermanta Primer

Ensaio	Especificação	Norma
Viscosidade Copo Ford 4 a 25°	30 a 40 s	NBR 5849
Teor de não voláteis a 120°C; 30 min.	mín 40	ASTM D-1259
Destilação (% em volume) Até 225°C Até 360°C	mín. 35% máx. 65%	NBR 14856
Ponto de amolecimento do resíduo da destilação	mín. 50	NBR 6560
Solubilidade em tricloroetileno do resíduo da destilação	mín. 98%	NBR 14855
Massa específica	0,88 a 0,93 g/cm <sup>3</sup>	NBR 5829
Secagem ao toque (extensor 75 µm)	máx. 120 minutos	NBR 9558

## METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

### Preparação da Superfície

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, seco, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

### Aplicação

Aplicar com temperatura ambiente entre 10° C e 50° C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de pêlo macio, pincel ou pistola.

Aguardar o período de secagem mínimo de 6 horas, dependendo das condições ambientais.

## OBSERVAÇÕES

- ❑ O produto deve ser homogeneizado antes do uso.
- ❑ **Denvermanta Primer** é inflamável, portanto é recomendável sua utilização em áreas ventiladas.

## CONSUMO

<b>Denvermanta Primer</b>	0,3 a 0,5 l/m <sup>2</sup> /demão
---------------------------	-----------------------------------

## EMBALAGENS

Lata com 18 litros

Tambor com 200 litros

## ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, sob temperaturas inferiores a 40°C.

Vida útil no armazenamento: 24 meses

## LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com tiner ou **Denversolvente 400**.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ A **Denvermanta Primer** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, remover o produto com pano embebido com óleo vegetal, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. No caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.
- ❑ Não fumar e manter o produto longe de fontes de ignição.
- ❑ Por se tratar de um produto à base de solvente, não é aconselhável sua utilização em local fechado. Caso esta situação venha a ocorrer, recomenda-se a utilização de ventilação forçada durante a aplicação.
- ❑ Quando houver derramamento, vazamento do líquido ou gases, evacuar o local, afastar as fontes de ignição e controlar o vazamento com areia.



# DENVERMANTA PRIMER

**Solução asfáltica de alta performance, à base de asfalto oxidado diluído em solventes**

**DENVER**  
**IMPERMEABILIZANTES**

- ❑ A **Denvermanta Primer** é inflamável. No caso de incêndio use pó químico seco, dióxido de carbono, espuma química ou água em forma de neblina. Não use jato de água.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ<sup>1</sup> do produto.**

## DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:  
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)  
0800 -770 1604 (Demais Locais)

---

<sup>1</sup> Ficha de informações de segurança de produto químico.

### DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500  
CEP 08685-000 Suzano SP  
Tel.: (11) 4741-6000  
Fax: (11) 4741-6056  
www.denverimper.com.br  
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.