



DENVERSOL TOP

Tinta impermeabilizante elástica à base de resina acrílica pura

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERSOL TOP é uma tinta impermeabilizante, à base de resina acrílica pura, flexível, de alta resistência às intempéries, irradiação ultravioleta e névoa salina.

USOS

Indicado para revestimento externo impermeável e refletivo de fachadas em argamassa, alvenarias, concreto, pré-moldados, telhas e como acabamento refletivo e protetor em impermeabilizações asfálticas, etc.

VANTAGENS

- ❑ **Elevada durabilidade. Formulada à base de resina acrílica pura (isenta de estireno), não amarela.**
- ❑ **Acompanha as dilatações e contrações do substrato.**
- ❑ **Assimila microfissuras e pode ser estruturada com uma tela de poliéster para tratamento de trincas e fissuras ativas em fachadas.**
- ❑ **Ótima reflexão solar (até 80 %) reduzindo consideravelmente o fluxo térmico.**
- ❑ **Alto poder de recobrimento inclusive em substratos asfálticos.**
- ❑ **Resistente a fungos e à alcalinidade do substrato.**
- ❑ **Excepcional aderência sobre diversos materiais.**
- ❑ **Produzido na cor branca, pode ser pigmentado na obra com pigmento para tintas acrílicas.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denversol Top

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	1,25 a 1,35 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Stormer	79 a 85 KU	NBR 12105
Teor de sólidos	50 a 58%	NBR 7340
Identificação da Resina por Espectrofotometria	Resina acrílica pura	ASTM D 2621
Intemperismo artificial	Resistente	ASTMG 53
Secagem ao toque	máx. 1h30	
Secagem entre demãos	mín. 3h00	

METODOLOGIAS DE APLICAÇÃO

Aplicação

Revestimento de fachadas

Após o preparo da superfície, da forma convencional, aplicar uma demão de **Denversol Top** diluído com água até 10%.

Aplicar duas ou mais demãos para acabamento, aguardando o intervalo de secagem entre as demãos, até se alcançar o consumo recomendado.

Acabamento refletivo sobre impermeabilizações

Aplicar duas ou três demãos de **Denversol Top** sobre a impermeabilização asfáltica, aguardando o intervalo de secagem entre as demãos, até se alcançar o consumo recomendado.

CONSUMO

Denversol Top	0,10 a 0,25 l /m ² /demão
---------------	--------------------------------------

EMBALAGEM

Denversol Top	Lata com 18 L Tambor com 160 L
---------------	-----------------------------------

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem efetuar a limpeza com tiner.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denversol Top** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental, não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, remover o produto com tiner, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A **DENVER IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.



DENVER SOL TOP

Tinta impermeabilizante elástica à base de resina acrílica pura

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.