



DENVERTINTA ALUMÍNIO

Tinta refletiva aluminizada

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERTINTA ALUMÍNIO é uma tinta aluminizada refletiva, composta por resina de petróleo, polímeros, aditivos, pasta de alumínio e solventes.

USOS

Indicado como pintura refletiva sobre membranas asfálticas, telhas de concreto e fibrocimento e como pintura de acabamento das emendas de mantas aluminizadas.

Indicado também, para proteção anticorrosiva de tanques, silos, coberturas de chapas e telhas metálicas, calhas, etc.

VANTAGENS

- Fácil aplicação**
- Resistente à oxidação**
- Resistente às intempéries**
- Sela os poros e reduz a absorção de água da superfície**
- Proporciona ótima reflexão solar, melhorando o conforto térmico.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denvertinta Alumínio

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	0,85 a 1,00 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Brookfield (25°C, Spindle 3, vel. 20)	900 a 1500 cP	NBR 9277
Teor de sólidos (% em peso)	25% a 35%	NBR 7340
Secagem ao toque	Máx. 30 min.	NBR 9558
Desempenho 300 hs em CUV	Sem alterações	ASTM G 53

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicação

O substrato deve estar limpo, seco, isento de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

Agitar vigorosamente o conteúdo da lata até obter total homogeneização do produto.

Aplicar duas ou mais demãos com pincel, brocha, rolo, ou pistola, até se alcançar o consumo recomendado.

OBSERVAÇÃO

- Para utilização como camada de proteção em impermeabilizações asfálticas, aplicar finas camadas, dando preferência à aplicação com

pistola ou trabalhando com o rolo ou pincel mais enxutos.

CONSUMO

Denvertinta Alumínio	0,35 a 0,50 l/m ² por demão, dependendo da superfície
----------------------	--

EMBALAGEM

Galão com 3,6 litros

Lata com 18 litros

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 24 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com tiner ou aguarrás.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- A **Denvertinta Alumínio** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- Quando houver contato com a pele, remover o produto com pano embebido com óleo vegetal, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não fumar e manter o produto longe de fontes de ignição.
- Por se tratar de um produto à base de solvente, não é aconselhável sua utilização em local fechado. Caso esta situação venha a ocorrer, recomenda-se a utilização de ventilação forçada durante a aplicação.
- Quando houver derramamento, vazamento do líquido ou gases, evacuar o local, afastar as fontes de ignição e controlar o vazamento com areia
- A **Denvertinta Alumínio** é inflamável. No caso de incêndio, use água ou espuma. Não use água sob pressão.



DENVERTINTA ALUMÍNIO

Tinta refletiva aluminizada

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

- ❑ Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.