

DENVER IMPERBLACK

Pintura asfáltica protetora e impermeável

DENVER IMPERBLACK é uma pintura asfáltica, de grande aderência e alta resistência e pronta para uso, para impermeabilização, isento de solventes orgânicos.

DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável de baldrame, alicerces e muros de arrimo (pressão positiva).

VANTAGENS

- Excelente aderência;
- Secagem ultrarrápida;
- Fácil aplicação;
- Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO		RESULTADO DENVER IMPERBLACK
Composição básica		Asfalto e Água
Cor/Aspecto	Estado líquido	Marron
	Estado seco	Preto Brilhante
Massa específica (ME.CQ.014) – g/cm ³		0,95 a 1,05
Viscosidade copo ford 4 (NBR 5849) (25oC+1oC) - Segundos		20 a 30
pH		≥ 9
Tempo de secagem (25 °C ± 2°C)	ao toque (min.)	10
	entre demãos (h)	4
Liberação da área		24 horas *

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

*Em dias chuvosos ou dias frios (abaixo de 15°C) aguardar secagem completa para uso da superfície.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies de concreto, argamassa, madeira etc. deverão estar limpas, secas e isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar a primeira demão do produto sem diluição com auxílio de rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel.

A segunda demão aplica-se de forma farta, respeitando o intervalo mínimo recomendado de 4 horas entre as demãos, dependendo da ventilação e temperatura do local.

EMBALAGENS

Frasco 1 litro
 Galão de 3,6 litros
 Balde 18 litros
 Tambor de 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO
 Litros/m²

Pintura impermeável	0,5 a 0,7
---------------------	-----------

RENDIMENTO

EMBALAGEM x RENDIMENTO

Frasco 1 litro	até 2,0m ²
Galão com 3,6 litros	Até 7,2m ²
Balde com 18 litros	Até 36,0m ²
Tambor com 200 litros	Até 400,0 m ²

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido, e com thinner ou aguarrás, depois de seco.

OBSERVAÇÕES

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

O DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável que forma uma película fina, não absorvendo grandes movimentações. Para essa necessidade, utilizar membranas, tais como DENVERLAJE PRETO ou DENVERCRIL SUPER.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER IMPERBLACK	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Frasco 1 L	13,2	17,8	1,9	4	2715.00.00	N.A
 Galão 3,6 L	18,5	16,7	3,6	4		
 Balde 18 L	34,0	30,3	18,8	4		
 Tambor 200 L	88,0	58,0	197,0	1		

Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br

DESEMPENHO SOPREMA

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Soprema fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
 Vila Maluf - Suzano - SP
 Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
 CIS Tomba - Feira de Santana - BA
 Telefone: (75) 3616 6059

